

VIMS

Skråbeslag til alle typer vinduer

Skråbeslagene VIMS kan kun optage træk og anvendes på over- og underkarm for at fastholde vinduet sideværts.

Bemærk: Der må påregnes 2 arbejdsdages leveringstid på beslagene.



Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm


Fordele

- Montage af beslag kan ske inde fra bygningen - brug af stillads er overflødig

Anvendelse

Anvendelsesområde


- Skråbeslagene VIMS kan kun optage træk og anvendes på over- og underkarm for at fastholde vinduet sideværts



VIMS
Skråbeslag til alle typer vinduer

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Mål [mm]			Huller
		A	B	t	∅
VIMS232	5209118	232	30	2	8.5 / 5
VIMS260	5209120	260	30	2	8.5 / 5
VIMS275	5209121	275	30	2	8.5 / 5
VIMS296	5209122	296	30	2	8.5 / 5
VIMS310	5209123	310	30	2	8.5 / 5
VIMS331	5209124	331	30	2	8.5 / 5
VIMS345	5209125	345	30	2	8.5 / 5
VIMS400	1292291	400	30	2	8.5 / 5

VIMS
Skråbeslag til alle typer vinduer

Montering

Fastgørelse

- Beslagene fastgøres med 1 stk. FCSCI betonskrue 7,5x60

