

VIMT

Trykbeslag til vinduer med trækarme

Trykbeslaget VIMT anvendes til fastholdelse af vinduer med trækarme. Montage af beslag og vindue kan ske inde fra bygningen. Trykbeslag VIMT optager vindlast og fastholder vinduet for vandrette påvirkninger vinkelret på vinduet.

Belastning: Beslagene har en regningsmæssig tryk- og trækstyrke på 1,6 kN (op til VIMT370).
Bemærk: Der må påregnes 2 arbejdsdages leveringstid på beslagene.

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Fordele

- Montage af beslag kan ske inde fra bygningen - brug af stillads er overflødig


Anvendelse

Anvendelsesområder

- Trykbeslaget VIMT anvendes til fastholdelse af vinduer. Trykbeslag optager vindlast og fastholder vinduet for vandrette påvirkninger i vinduets plan
- Beslagene har en regningsmæssig tryk- og trækstyrke på 1,6 kN (op til VIMT370).


Samlinger

- Til vinduesmontage



VIMT
Trykbeslag til vinduer med trækarme

Teknisk data



Dimensioner

Art. nr.	DB nr.	Mål [mm]			Huller
		A	B	t	Ø
VIMT170	5209111	170	30	2	8.5 / 5
VIMT190	5209112	190	30	2	8.5 / 5
VIMT200	5209113	200	30	2	8.5 / 5
VIMT215	5209114	215	30	2	8.5 / 5
VIMT225	5209115	225	30	2	8.5 / 5
VIMT240	5209116	240	30	2	8.5 / 5
VIMT250	5209117	250	30	2	8.5 / 5
VIMT290	1292292	290	30	2	8.5 / 5
VIMT350	1684374	350	30	2	8.5 / 5
VIMT370	1684375	370	30	2	8.5 / 5

VIMT
Trykbeslag til vinduer med trækarme

Montering

Fastgørelse

- Beslagene fastgøres med 1 stk. FCSCI betonskrue 7,5x60

