

VIMOP Trykbeslag

Vimobeslagene anvendes til fastgørelse af vinduer for optagelse af vindlast. Med vimobeslagene kan man udskyde isættelsen af vinduer til sent i byggeprocessen og dermed slippe for afdækning, efterrensning og lige så vigtigt få en ubrudt isolering omkring vinduerne.

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Fordele

- Velegnet til fastholdes af vinduer

VIMO plade giver mange fordele, bl.a:

- montagetidspunktet kan udskydes til et sent stadie på byggeperioden, hvilket gør anvendelsen af færdigbehandlede vinduer særlig fordelagtig
- man slipper for afdækning af vinduer i byggeperioden samt efterisolering og får en ubrudt isolering omkring vinduerne
- VIMO pladerne kan også anvendes alene


Anvendelse

Anvendelsesområder


- Anvendes til fastgørelse af vinduer



VIMOP250




VIMOP250



VIMOP
Trykbeslag

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Mål [mm]			Huller	
		A	B	t	Ø	Antal
VIMOP130	1603059	130	55	3	5 / 6 / 11x20	4 / 6 / 3
VIMOP155	2856946	155	55	3	5 / 6 / 11x20	4 / 6 / 3
VIMOP180	1603067	180	60	3	5 / 6 / 8,5	4 / 9 / 2
VIMOP250	2856953	250	60	3	5 / 6 / 8,5	4 / 9 / 2

VIMOP
Trykbeslag

Montering

Fastgørelse

- Vimobeslagene fastgøres med bolte i bagmuren og CSA5,0x35 beslagskruer til vinduet

