Teknisk datablad

VKJ
Vinkeljern

Beslagene er fremstillet af stålplade i tykkelsen t=5,0 mm og forsynet med Ø8,5 huller. Vinkeljern er varmforzinket og dermed egnet til brug udendørs. Beslagene anvendes til samling af mindre bygninger som f.eks. skure og haveanlæg.



Egenskaber

Materiale

- S235JR. Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 µm

Anvendelse

Anvendelsesområder

- Til samling af mindre bygninger som f.eks. skure og haveanlæg

Teknisk datablad

VKJ
Vinkeljern

Teknisk data

Dimensioner





Art. nr.	DB nr.	NOBB nr.	Dimensioner [mm]				Huller flig A	Huller flig B	
			A	B	C	t	Ø8,5 [mm]	Ø8,5 [mm]	Ø8,5x17 [mm]
VKJ145G	1456587	44060800	145	145	30	5	2	2	-
VKJ205G	1456591	44060815	205	205	35	5	3	3	-
VKJ9550G	7742232	44060834	95	50	30	5	2	-	1
VKJ14550G	1456586	44060796	145	50	30	5	2	-	1

Montering

Fastgørelse

- Fastgørelse skal foretages med SSH eller SSF skruer

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.