

VKJ

Vinkeljern

Beslagene er fremstillet af stålplade i tykkelsen $t=5,0$ mm og forsynet med Ø8,5 huller. Vinkeljern er varmforzinket og dermed egnet til brug udendørs. Beslagene anvendes til samling af mindre bygninger som f.eks. skure og haveanlæg.

Egenskaber


Materiale

- S235JR. Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 µm

Anvendelse

Anvendelsesområder



- Til samling af mindre bygninger som f.eks. skure og haveanlæg



VKJ
Vinkeljern

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	NOBB nr.	Dimensioner [mm]				Huller flig A	Huller flig B		Vægt [kg]
			A	B	C	t	Ø8,5 [mm]	Ø8,5 [mm]	Ø8,5x17 [mm]	
VKJ145G	1456587	44060800	145	145	30	5	2	2	-	0.33
VKJ205G	1456591	44060815	205	205	35	5	3	3	-	0.57
VKJ9550G	7742232	44060834	95	50	30	5	2	-	1	0.16
VKJ14550G	1456586	44060796	145	50	30	5	2	-	1	0.23

Montering

Fastgørelse

- Fastgørelse skal foretages med SSH eller SSF skruer

