


PPU / PDL

Søjlesko

Disse beslag består af en 4 mm tyk U-formet stålplade med en påsvejst Ø16 mm kamstålstang med længde 200 mm for søjlesko PPU og 450 mm for søjlesko PDL.
Beslag der er 40 mm brede har Ø5 og Ø9 mm huller, mens beslag der er 60 mm brede har Ø9 og Ø11 mm huller.



Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S235JR i henhold til EN 10025
- Korrosionsbeskyttelse:
Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 µm

Fordele

Anvendelse



Samlinger

Anvendelsesområder

- Søjlesko PPU og PDL anvendes til understøtning af remme og søjler ved terrassebygning og lignende

PPU / PDL
Søjlesko

Teknisk data



Dimensioner

Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]						Huller, topplade			Antal pr. kasse	Vægt [kg]
		A	B	C	F	G	t ₁	Ø5	Ø9	Ø11		
PPU46/40G	5650072	46	40	94	200	16	4	4	4	-	20	0.63
PPU48/40G	5708365	48	40	93	200	16	4	4	4	-	-	0.63
PPU71/40G	5708366	71	40	94	200	16	4	4	4	-	15	0.66
PPU73/40G	5708368	73	40	93	200	16	4	4	4	-	-	0.66
PPU75/40G	5653316	75	40	92	200	16	4	4	4	-	-	0.66
PPU70/60G	1252144	70	60	97	200	16	4	-	4	2	-	0.85
PPU80/60G	1252145	80	60	92	200	16	4	-	4	2	20	0.85
PPU90/60G	1252146	90	60	97	200	16	4	-	4	2	20	0.89
PPU96/60G	5650098	96	60	94	200	16	4	-	4	2	-	0.89
PPU98/60G	5708361	98	60	93	200	16	4	-	4	2	-	0.89
PPU100/60G	5653852	100	60	92	200	16	4	-	4	2	20	0.89
PPU120/60G-B	1419043	120	60	102	200	16	4	-	4	2	20	1
PPU140/60G-B	5708363	140	60	92	200	16	4	-	4	2	20	1

Montering

Fastgørelse

