

PHF Stolpestøtte

*Disse beslag er fremstillet af 5 mm stålblade.
PHF330 er forsynet med 3 stk. Ø8,5 mm huller
samt 1 stk. Ø6 mm.*

Til ikke-bærende konstruktioner.

Egenskaber

Materiale

- S235JR. Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 µm.

Anvendelse

Anvendelsesområde

- Til fastgørelse af stolper i underliggende betonfundament



PHF
Stolpestøtte

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Mål [mm]					Antal pr. kasse	Weight [kg]
		A	B	C	t	Ø		
PHF330G	1418150	330	26	18	5	6; 8.5	25	0.48

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dkPHF
StolpestøtteCopyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-08-20



www.strongtie.dk