

DWCZ

Quik Drive® gipsskrue

DWCZ gipsskruen er udviklet for at hurtigere at kunne montere gipsplader på træ.

Egenskaber

Materiale

- Klar zink overfladebehandling

Fordele

- Trompethoved
- Tilspidset tip til nem indkøring i træet uden forboring
- CE-mærket i henhold til EN14566

Anvendelse

Samlinger

- Træ: Massivt træ, komposittræ, lamineret træ og OSB-plader
- Gips: Enkelte og dobbelte gipsplader
- Stål

Anvendelsesområder

- Gipsplader på træ



DWCZ

Quik Drive® gipsskrue

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Ø Head [mm]	Ø gevind [mm]	Skruelængde	Antal skruer/bånd	Antal skruer/kasse	Kompatible værktøjer	Max. omdrejningshastighed [tr/min]	Vægt [kg]
DWCZ3930PE	8.2	3.9	30	30	2500	QDPR051E / QD76KE	2500 / 4000	0.002
DWCZ3941PE		3.9	41	30	2500	QDPR051E / QD76KE	2500 / 4000	0.002

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

DWCZ
Quik Drive® gipsskrue

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-08-22


www.strongtie.dk
SIMPSON
Strong-Tie®