

## BANH Hulbånd

*Disse bånd er fremstillet af varmforzinket stålplade.  
Der produceres 2 dimensioner: 20x1,0 og 20x1,5 mm i ruller på enten 3, 10 eller 25 m.*

## Egenskaber

### Materiale

- Stålkvalitet:  
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:  
275 g/m<sup>2</sup> på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm
- Findes også i en rustfri udgave: BAN102010S

### Fordele

- Findes i forskellige længder og tykkelser


## Anvendelse

### Samlinger

- Samling af mindre træ konstruktioner

### Anvendelsesområder

- Hulbånd anvendes til forankring og samling af småkonstruktioner som f.eks. carporte, pergolaer, legehuse og legeredskaber



BANH  
Hulbånd

## Teknisk data

### Dimensioner



| Art. nr.  | DB nr.  | Mål [mm] |       |     | Huller    |           | Antal pr. kasse | Vægt [kg] |
|-----------|---------|----------|-------|-----|-----------|-----------|-----------------|-----------|
|           |         | A        | B [m] | t   | Størrelse | Størrelse |                 |           |
| BAN102003 | 8256216 | 20       | 3     | 1   | Ø5        | Ø6,5      | 10              | 0.42      |
| BAN102010 | 2856979 | 20       | 10    | 1   | Ø5        | Ø6,5      | 10              | 1.5       |
| BAN102025 | 1588367 | 20       | 25    | 1   | Ø5        | Ø6,5      | 5               | 3.8       |
| BAN152010 | 2856987 | 20       | 10    | 1.5 | Ø5        | Ø6,5      | 10              | 2.3       |
| BAN152025 | 1588375 | 20       | 25    | 1.5 | Ø5        | Ø6,5      | 4               | 5.1       |



### Karakteristisk bæreevne

| Art. nr.  | Karakteristisk bæreevne |           |           |           |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
|           | $R_{1,k}$               |           |           |           |
|           | Stål                    | CNA4,0x35 | CNA4,0x40 | CNA4,0x60 |
| BAN102003 | 4                       | 1.68 x n  | 1.83 x n  | 2.36 x n  |
| BAN102010 | 4                       | 1.68 x n  | 1.83 x n  | 2.36 x n  |
| BAN102025 | 4                       | 1.68 x n  | 1.83 x n  | 2.36 x n  |
| BAN152010 | 6                       | 1.68 x n  | 1.83 x n  | 2.36 x n  |
| BAN152025 | 6                       | 1.68 x n  | 1.83 x n  | 2.36 x n  |

\*capacity  $R_{1,k}$  is calculated from the nails capacities but mustn't exceed the maximum value.

n = effective number of nails in the row according to Eurocode 5 – 8.3.1.1 (8)

BANH  
**Hulbånd**

## Montering

### Fastgørelse

- Ved fastgørelsen af hulbånd 25x2,0 anvendes CNA4,0x $\ell$  kamsøm eller CSA5,0x $\ell$  beslagskruer
- Ved fastgørelsen af hulbånd 20x1,0 og 20x1,5 anvendes CNA3,1x $\ell$  kamsøm eller CSA4,0x $\ell$  beslagskruer

Simpson Strong-Tie A/S  
Egeskovvej 33 8700 Horsens  
tel: +45 8781 7400  
info@strongtie.dk

BANH  
**Hulbånd**

Copyright by Simpson Strong-Tie®  
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.  
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-08-23

[www.strongtie.dk](http://www.strongtie.dk)