

BANH-S Hulbånd, rustfrit

Rustfrit hulbånd BAN-S er fremstillet af rustfrit syrefast stål.

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
Rustfrit stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet
- Korrosionsbeskyttelse:
Rustfri/syrefast - A4

Fordele

- Rustfri udgave

Anvendelse

Support

- Samling af mindre træ konstruktioner

Anvendelsesområder

- Hulbånd anvendes til forankring og samling af småkonstruktioner som f.eks. carporte, pergolaer, legehuse og legeredskaber
- Anvendes, hvor der stilles særlige krav til korrosionsbestandighed, f.eks. i forbindelse med trykimprægneret træ



BANH-S
Hulbånd, rustfrit

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Mål [mm]			Huller		Antal pr. kasse	Vægt [kg]
		A	B [m]	t	Størrelse	Størrelse		
BAN102010S	3779121	20	10	1	Ø5	Ø6,5	10	1.5



Karakteristisk bæreevne

Art. nr.	Karakteristisk bæreevne			
	$R_{1,k}$			
	Stål	CNA4,0x35	CNA4,0x40	CNA4,0x60
BAN102010S	4,0/kmod	1.68 x n	1.83 x n	2,36 x n

*capacity $R_{1,k}$ is calculated from the nails capacities but mustn't exceed the maximum value.
n = effective number of nails in the row according to Eurocode 5 – 8.3.1.1 (8)

BANH-S
Hulbånd, rustfrit

Montering

Fastgørelse

- Ved fastgørelsen af hulbånd 25x2,0 anvendes CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer.
- Ved fastgørelsen af hulbånd 20x1,0 og 20x1,5 anvendes CNA3,1xℓ kamsøm eller CSA4,0xℓ beslagskruer.

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

BANH-S
Hulbånd, rustfrit

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-04-30



www.strongtie.dk

SIMPSON
Strong-Tie[®]