

GK

Tornillo para placas de yeso sobre metal o madera

El tornillo para placas de yeso sobre metal o madera GK se utiliza para unir placas de yeso a soportes de madera o metal.

Disponible a petición.

Características

Materia

- Acero electrocincado 5 µm

Ventajas

- Cabeza de trompeta escalonada,
- Rosca Hi-Lo: doble rosca para un atornillado más rápido,
- Punta afilada,
- Cabeza tipo PH2.


Aplicaciones

Soporte

- Metal,
- Madera.

Campos de aplicación

- Unión de placas de yeso sobre madera,
- Unión de placas de yeso sobre metal con un grosor máximo de 0,9 mm.





GK

Tornillo para placas de yeso sobre metal o madera

Datos técnicos

Dimensiones y Valores
Característicos



Modelo	Código	DB nr.	NOBB nr.	Dimensiones de las fijaciones [mm]						Qty/box	Peso [kg]
				d	l	d _h	d ₁	l _g	Boquilla		
GK3.9X30 Bulk	75336	2055693	55842424	3.9	30	8	3.2	25.5	PH2	3000	0.002
GK3.9X40 Bulk	75337	2055694	55842432		40	8	3.2	35.5	PH2	2000	0.003

GK Collated Screws

Modelo	Código	DB nr.	NOBB nr.	Dimensiones de las fijaciones [mm]						Qty/box
				d	l	d _h	d ₁	l _g	Boquilla	
GK3.9X30 Collated	74296	1949826	53292377	3.9	30	8	3.2	25.5	PH2	1000
GK3.9X40 Collated	74297	1949827	53292381	3.9	40	8	3.2	35.5	PH2	1000
GK3.9X55 Collated	74298	1949828	53292396	3.9	55	8	3.2	50.5	PH2	1000

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

