Noticia Técnica

GT
Tornillo para placas de yeso sobre madera

El tornillo GT se utiliza para unir placas de yeso a soportes de madera.

Disponible a petición.

Características

Materia

- Acero electrocincado blanco

Ventajas

- Cabeza de trompeta escalonada,
- Rosca simple para un atornillado más rápido,
- Punta afilada,
- Cabeza tipo PH2.

Aplicaciones

Soporte

- Madera

Campos de aplicación

- Unión de placas de yeso sobre madera.

GT
Tornillo para placas de yeso sobre madera

Datos técnicos

Dimensiones y Valores Característicos





Modelo	Código	DB nr.	NOBB nr.	Dimensiones de las fijaciones [mm]						Qty/box	Peso [kg]
				d	l	d_h	d_1	l_g	Boquilla		
GT3.9X30 Bulk	74349	1949865	53295283	3.9	30	8	2.7	25.5	PH2	1000	0.002
GT3.9X30 Bulk XL	75332	2055689	55840604		30	8	2.7	25.5	PH2	3000	0.002
GT3.9X40 Bulk	74351	1949867	53295302		40	8	2.7	25.5	PH2	1000	0.003
GT3.9X40 Bulk XL	75333	2055690	55840612		40	8	2.7	25.5	PH2	2000	0.003

GT Collated Screws

Modelo	Código	DB nr.	NOBB nr.	Dimensiones de las fijaciones [mm]						Qty/box
				d	l	d_h	d_1	l_g	Boquilla	
GT3.9X30 Collated	74347	1949863	53292453	3.9	30	8	2.7	25.5	PH2	1000
GT3.9X40 Collated	74348	1949864	53292464	3.9	40	8	2.7	25.5	PH2	1000

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la empresa Simpson Strong-Tie®
Son únicamente validas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa Simpson