Noticia Técnica

MKSA4
Punta anillada con cabeza redondeada - Inox A4

La punta anillada MKSA4 con la cabeza ligeramente redondeada de acero inoxidable se utiliza principalmente para los revestimientos en los ambientes corrosivos.



Características

Materia

- Acero inoxidable A4 (316) según NF EN 10088.

Ventajas

- Perfecta estanqueidad garantizada gracias a su cabeza ligeramente redondeada,
- Forma anillada : elevada resistencia al arranque.

Aplicaciones

Soporte

- Madera maciza, cedro rojo, ...

Campos de aplicación

- Fijación de todo tipo de lamas para revestimientos de madera en el exterior.

Datos técnicos



Dimensiones y Valores Característicos

Modelo	Código	Dimensiones de las fijaciones [mm]							Peso [kg]
		d	l	d_h	A_h [mm²]	h_t	l_g	l_p	
MKSA44.0X100	74229	4	100	8.5	56.7	2	50	5	0.011

Propiedades características

Modelo	Propiedades características			
	Momento de de flujo plástico característico – $M_{y,k}$ [$M_{y.k}$] [Nmm]	Parametro de resistencia característica al arranque - $f_{ax,k,90°}$ [$f_{ax.k.90°}$] [N/mm²]	Parametro de resistencia característica a la travesía de la cabeza - $f_{head,k}$ [$f_{head.k}$] [N/mm²]	Resistencia Característica en tracción - $f_{tens,k}$ [$f_{tens.k}$] [kN]
MKSA44.0X100	7825	6.2	-	8.3
Véase el ITTR o el ETE correspondantes para más detalles				

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la empresa Simpson Strong-Tie®