

DSIX4

Tornillo para terraza - Impreg®X4

El tornillo para terraza DSIX4 - Impreg®X4 está recomendado para realizar terrazas exteriores con madera tratada.

Disponible a petición.

Características

Matéria

- [Revestimiento Impreg®X4](#): grosor 20 µm.

Ventajas

- Cabeza fresada
- 6 nervios de fresado bajo la cabeza
- Rosca parcial
- Punta antiagrietamiento tipo 17
- Cabeza tipo Tx

Aplicaciones

Soporte

- Madera tratada, madera resinosa,
- Pino silvestre, picea, abeto,

Campos de aplicación

- Terraza: fijación de lamas de madera resinosa sobre rastreles de madera resinosa.





DSIX4


Tornillo para terraza - Impreg®X4

Datos técnicos

Dimensiones y Valores
Característicos



Modelo	Código	DB nr.	NOBB nr.	Dimensiones de las fijaciones [mm]							Box Quantity	Peso [kg]
				d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fix}	Boquilla		
DSIX44.2X35T-20	74361	1949819	53293686	4.2	35	7.3	2.5	20	15	T-20	250	0.002
DSIX44.2X45T-20	74362	1949820	53293694		45	7.3	2.5	23.5	21.5	T-20	400	0.003
DSIX44.2X55T-20	74363	1949821	53295321		55	7.3	2.5	27.5	27.5	T-20	350	0.003



Collated Screws

Modelo	Código	DB nr.	NOBB nr.	Dimensiones de las fijaciones [mm]							Box Quantity
				d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fix}	Boquilla	
DSIX44.2X45PH2	74294	-	53293656	4.2	45	7.3	2.5	23.5	21.5	PH2	1000

Propiedades características

Modelo	Momento de de flujo plástico característico – $M_{y,k}$ [Nmm]	Parametro de resistencia característica al arranque - $f_{ax,k,90^\circ}$ [N/mm ²]	Parametro de resistencia característica a la travesía de la cabeza - $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Resistencia Característica en tracción - $f_{tens,k}$ [kN]
DSIX44.2X35T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X45T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X55T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X45PH2	4295	13.9	14.4	6

