Noticia Técnica

MNA
Punta para hormigón electrocincada

Punta para hormigón electrocincada con cabeza avellanada MNA se recomienda para la fijación de elementos en el hormigón, ladrillo y maderas duras.



Características

Materia

- Acero electrocincado (acero templado Zn 12).

Ventajas

- Perfil estriado : facilita la penetración sin destrucción del hormigón,
- Buena resistencia al arranque,
- Dureza 52 HRC de la punta : tratamiento térmico que garantiza una alta resistencia a la penetración, sin ningún riesgo de accidente, debido a la rotura de la punta.

Aplicaciones

Soporte

- Hormigón, ladrillo, yeso madera dura, ...

Campos de aplicación

- Fijación de elementos de madera sobre soporte de hormigón.

MNA
Punta para hormigón electrocincada

Datos técnicos

Dimensiones y Valores Característicos





Modelo	Modelo	Dimensiones [mm]			Peso [kg]
		d	l	d_h	
MNA2.5X20	75034	2.5	20	5.2	0.001
MNA2.5X25	75035		25	5.2	0.001
MNA2.5X30	75036		30	5.2	0.001
MNA2.5X35	75037		35	5.2	0.001
MNA2.5X40	75038		40	5.2	0.002
MNA3.5X40	75039	3.5	40	6.3	0.003
MNA3.5X50	75040		50	6.3	0.004
MNA3.5X60	75041		60	6.3	0.005
MNA3.5X70	75042		70	6.3	0.005
MNA4.5X80	75043	4.5	80	8.1	0.01
MNA4.5X90	75044		90	8.1	0.012
MNA4.5X100	75045		100	8.1	0.013

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la empresa Simpson Strong-Tie®
Son únicamente validas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa Simpson