

DSPROA4

Tornillo para terraza de madera dura - Inox A4

El tornillo para terraza de madera dura DSPRO A4 está recomendado para realizar terrazas de madera exótica.

Características

Materia

- Acero inoxidable A4 (316) según NF EN 10088.

Ventajas

- Cabeza cilíndrico acabado discreto,
- Doble hilo: mejor enchapado de la cuchilla,
- Rosca asimétrica de tono alto: fuerte resistencia al arranque,
- Rosca dentada: mejor evacuación del polvo,
- Punta de flecha de 4 puntos: sin perforación previa de la madera,
- Huella profunda de estrella: mejor agarre de la punta, ideal para aplicaciones a 90° y 45°.

Aplicaciones

Soporte

- Madera exótica y pino.

Campos de aplicación


- Fijación de tableros exóticos o de madera blanda a viguetas exóticas o de madera blanda.



DSPROA4 Tornillo para terraza de madera dura - Inox A4

Datos técnicos

Dimensiones



Modelo	Código	Dimensiones [mm]						Punta	Envase	m ² / caja	Peso [kg]
		d	l	d _h	d ₁	l _{g1}	l _{g2}				
DSPROA45.5X50	74287	5.5	50	7	3.8	22.5	10.5	T-25	150	4.4	0.005
DSPROA45.5X60	74288		60	7	3.8	27.5	10.5	T-25	150	4.4	0.005
DSPROA45.5X70	74289		70	7	3.8	32.5	10.5	T-25	150	4.4	0.005
DSPROA45.5X80	74290		80	7	3.8	37.5	10.5	T-25	150	4.4	0.006

Propiedades Características

Modelo	Momento de flujo plástico característico - $M_{y,k}$ [Nm]	Parámetro de resistencia característica al arranque - $f_{ax,k,90^\circ}$ [N/mm ²]	Parámetro de resistencia característica a la travesía de la cabeza - $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Capacidad de resistencia característica en tracción - $f_{tens,k}$ [kN]	Ratio de torsión
DSPROA45.5X50	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X60	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X70	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X80	7585	12.8	31.8	7.8	3.8

