Noticia Técnica

PLPP180
Pletina opcional para pies de pilares

La PLPP180 es una pletina opcional para nuestros pies de pilares estandares. Se recomienda cuando la sección del pilar de madera supera 180 x 180 mm y hasta pilares de 250 x 250 mm.



Características

Materia

- Acero S235JR según NF EN 10025,
- Galvanizado en caliente según NF EN ISO 1461.

Ventajas

- Permite mantener el rendimiento de los pies de pilares, incluso en el caso de secciones más grandes,
- Aumento de la base de los pies de pilares para pilar ancho.

Aplicaciones

Campos de aplicación

- Se recomienda cuando la sección del pilar de madera supera 180 x 180,
- Compatible con los pies de pilares siguientes : PPA100 y PPA150, APB100/150, PPRC.

Soporte

- **Elemento principal :** pie de pilar Simpson,
- **Elemento secundario :** manera maciza, madera compuesta, madera laminada.

PLPP180
Pletina opcional para pies de pilares

Datos técnicos



Dimensiones y Valores Característicos

Modelo	Dimensiones y Valores Característicos [mm]			Agujeros	
	A	B	Esp.	Ø12	Ø25,5
PLPP180	180	180	4	8	1
Compatible con los siguientes productos: PPA, APB100/150 y PPRC.					

Instalación

Fijaciones

- 8 tirafondos LAG Ø10x80 o SSH Ø10x80.

Instalación

1. Fijar la pletina al pilar con 4 tirafondos LAG Ø10x80 o SSH Ø10x80 en los agujeros exteriores.
2. Fijar el pie de pilar al pilar con 4 tirafondos LAG Ø10x80 o SSH Ø10x80, pasando a través de la pletina previamente instalada.



Positionnement de la platine additionnelle PLPP180 en sous face de poteau

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la empresa Simpson Strong-Tie®
Son únicamente validas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa Simpson