Noticia Técnica

SUD
Pletinas rectas

Las grapas rectas pueden utilizarse en numeross aplicaciones, como la fijación de falsos techos, revestimientos, ...

Características

Materia

- Acero galvanizado S250GD + Z275 según NF EN 10346,
- Espesor : 1 mm.

Ventajas

- Plegado sencillo,
- Múltiples aplicaciones.

Aplicaciones

Soporte

- **Elemento principal :** madera, hormigón o acero,
- **Elemento secundario :** madera maciza, madera laminada, madera y materiales perfilados compuestos, perfiles metálicos, cables.

Campos de aplicación

- Fijación de falsos techos,
- Revestimientos, ...



SUD
Pletinas rectas

Datos técnicos





Dimensiones y Valores característicos

Modelo	Dimensiones [mm]					Agujeros	Section minimale [mm²]	Résistances caractéristiques max. toléré [kN]
	A	B	E	E1	Esp.			
SUD25/200/1	25	200	-	-	1	12 Ø5 - 2 Ø8	15	4.6

Instalación

Fijaciones

- Puntas anilladas CNA Ø4.0,
- Pernos,
- Tirafondos.



ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la empresa Simpson Strong-Tie®

Son únicamente validas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa Simpson