

CSA-Z

Tornillo para conector - Impreg® +

El diseño de los tornillos está pensado para facilitar la instalación de las escuadras y los conectores. Su cabeza cónica garantiza un contacto óptimo con el conector, lo que favorece la transmisión de esfuerzos. La cabeza T permite sujetar adecuadamente el tornillo durante el montaje.

Características

Materia

- Acabado Impreg⁺®

Atornillamiento

- Punta T20

Ventajas

- Resistencia a la corrosión,
- Forma cónica debajo de la cabeza: contacto completo del tornillo con el conector,
- Rosca específica para la madera: penetración fácil y rápida,
- No agrieta la madera,
- Alta resistencia al arranque,
- Recomendado como parte de una resistencia al fuego de media hora,
- Cabeza con huella de estrella profunda que mejora la orientación del tornillo y la vida útil de las puntas,
- Punta antiagrietamiento tipo 17 que mejora el inicio del atornillado.


Aplicaciones

Soporte

- **Element principal** : madera maciza, madera compuesta, madera laminada...
- **Element secundario** : madera maciza, madera compuesta, madera laminada...

Campos de aplicación

- Fijación de estribos de aluminio BTALU1200,
- Fijación de escuadras EBC
- Pies de pilares galvanizados tipo PPD, PPUP y PU,





QDBPC50E

CSA-Z

Tornillo para conector - Impreg® +

Datos técnicos

Dimensiones et Valores
Característicos



Modelo	Dimensiones [mm]						Valores Característicos - Madera C24 [kN]		N° / caja
	d	l	d _h	d ₁	l _g	Boquilla	R _{lat.k}	R _{ax.k}	
CSA5.0X35Z	5	35	8.3	3.15	29	T-20	2	2.1	250
CSA5.0X40Z	5	40	8.3	3.15	34	T-20	2.3	2.5	250

