Noticia Técnica

CSA-Z
Tornillo para conector - Impreg® +

El diseño de los tornillos está pensado para facilitar la instalación de las escuadras y los conectores. Su cabeza cónica garantiza un contacto óptimo con el conector, lo que favorece la trasmisión de esfuerzos. La cabeza T permite sujetar adecuadamente el tornillo durante el montaje.



QDBPC50E

Características

Materia

- Acabado Impreg+®

Atornillamiento

- Punta T20

Ventajas

- Resistencia a la corrosión,
- Forma cónica debajo de la cabeza: contacto completo del tornillo con el conector,
- Rosca específica para la madera: penetración fácil y rápida,
- No agrieta la madera,
- Alta resistencia al arranque,
- Recomendado como parte de una resistencia al fuego de media hora,
- Cabeza con huella de estrella profunda que mejora la orientación del tornillo y la vida útil de las puntas,
- Punta antiagrietamiento tipo 17 que mejora el inicio del atornillado.

Aplicaciones

Soporte

- **Element principal :** madera maciza, madera compuesta, madera laminada...
- **Element secundario :** madera maciza, madera compuesta, madera laminada...

Campos de aplicación

- Fijación de estribos de aluminio BTALU1200,
- Fijación de escuadras EBC
- Pies de pilares galvanizados tipo PPD, PPUP y PU,

Datos técnicos

Dimensiones et Valores Característicos





Modelo	Dimensiones [mm]						Valores Característicos - Madera C24 [kN]		N° / caja
	d	l	d_h	d_1	l_g	Boquilla	$R_{lat.k}$	$R_{ax.k}$	
CSA5.0X35Z	5	35	8.3	3.15	29	T-20	2	2.1	250
CSA5.0X40Z	5	40	8.3	3.15	34	T-20	2.3	2.5	250

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la empresa Simpson Strong-Tie®
Son únicamente validas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa Simpson