

FBCB

Tornillo autotaladrante para placa de fibrocemento sobre soporte de acero - Impreg® +

Este tornillo autotaladrante se recomienda para fijar placas de fibrocemento a una viga de acero (con grosor máximo de 2 mm), en un ambiente húmedo exterior o interior.

Características

Materia

- Acero con [revestimiento Impreg®+](#)

Ventajas

- Cabeza fresada ranurada,
- Punta de broca.

Aplicaciones

Soporte

- Acero

Campos de aplicación

- Fijación de paneles de madera sobre soporte de acero,
- Placa de fibrocemento sobre soporte de acero...





FBCB

Tornillo autotaladrante para placa de fibrocemento sobre soporte de acero - Impreg® +

Datos técnicos

Dimensiones



Modelo	Modelo	Dimensiones [mm]				Boquilla	Cantidad por caja
		d	l	d _h	t _{fix}		
FBCB3.9X35	75457	3.9	35	6.8	26	PH2	250

ZAC des Quatre Chemins - 85400
Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

FBCB

Tornillo autotaladrante para placa de fibrocemento sobre soporte de acero - Impreg® +



www.conectore.com