

LMAS Varilla Roscada

Las varillas roscadas LMAS se usan en complemento de nuestras resinas Poly-GP, Poly-GPG, AT-HP y SET-XP.

Características

Materia

- Acero electrocincado (clase 5.8).

Ventajas

- Marcado para un posicionamiento óptimo,
- Tipos disponibles : M8 hasta M20.

Aplicaciones

Soporte

- Hormigón no fisurado,
- Piedra natural dura.


Campos de aplicación

- Fijación de varillas a hormigón y piedra natural dura,
- Fijación de racks, máquinas y barandillas.

**EZ****INTERIOR**

LMAS
Varilla Roscada

Datos técnicos



Dimensiones y Valores Característicos

Modelo	Código	Product Dimensions [mm]		Fixture & Hole Dimensions [mm]	
		Ø Rosca	Longitud	Esp. máx. de la pieza a fijar [tfix]	Diametro máx. de la pieza a fijar [df]
LMAS M8-95/20	LMAS0810064020	M8	95	20	10
LMAS M10-120/25	LMAS1012080025	M10	120	25	12
LMAS M10-155/60	LMAS1012080060	M10	155	60	12
LMAS M12-150/35	LMAS1214096035	M12	150	35	14
LMAS M12-185/70	LMAS1214096070	M12	185	70	14
LMAS M12-250/120	LMAS12140096120	M12	250	120	14
LMAS M16-170/20	LMAS1618128020	M16	170	20	18
LMAS M16-200/50	LMAS1618128050	M16	200	50	18
LMAS M20-240/50	LMAS2022160050	M20	240	50	22

Instalación

Instalación

La varilla roscada está cargada después del tiempo de curado de la resina. La resistencia de la conexión varilla / mortero / hormigón depende de la calidad de la limpieza del agujero.

