Noticia Técnica

AC35350Z
Escuadra para uniones - ZPRO

Esta escuadra para uniones permite conectar pequeñas estructuras en exterior.

Características

Materia

- Acero galvanizado S250GD + ZPro,
- El acabado ZPro corresponde con un espesor de zinc alrededor de 55 µm.

Ventajas

- Uso en exteriores gracias al revestimiento ZPro,
- Gran polivalencia de aplicación...

Aplicaciones

Soporte

- **Elemento principal :** madera maciza, madera laminada, madera compuesta...
- **Elemento secundario :** madera maciza, madera laminada, madera compuesta...

Campos de uso

- Estructuras en exteriores,
- Pequeños armazones,
- Marcos de puertas y ventanas...

AC35350Z
Escuadra para uniones - ZPRO

Datos técnicos

Dimensiones





Modelo	Dimensiones [mm]							
	A	B	C	t	Agujeros Ala A		Agujeros Ala B	
					Ø5	Ø8,5	Ø5	Ø8,5
AC35350Z	50	50	35	2	4	1	4	1

Instalación

Fijaciones

<u>Sobre madera</u> :

- Puntas anilladas CNA Ø4.0x40G,
- Tornillos CSA5.0x35Z o CSA5.0x40Z,
- Tornilos para conectores SSH Ø8 mm,
- Bulones Ø8 mm,
- Tirafondos Ø8 mm.

<u>Sobre soporte rígido</u> :
Sobre hormigón :

- *Anclaje mecánico :* anclaje Ø8 mm
- *Anclaje químico :* resina AT-HP + varilla roscada Ø8 mm

Sobre mampostería hueca :

- *Anclaje químico :* resina POLY-GP o AT-HP + varilla roscada Ø8 + tamiz SH12050

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la empresa Simpson Strong-Tie®
Son únicamente validas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa Simpson