Noticia Técnica

X1 evo-L

Anclaje de nailon universal de 4 segmentos



El anclaje de nailon universal X1 evo-L, de Ø5 a Ø14 mm, permite una mejor fijación de los elementos:

- sobre todo tipo de soportes macizos o huecos, en particular sobre placas de yeso
- · con todo tipo de tomillos: tomillo de rosca para madera, tornillo de rosca métrica...

Esta versión alargada del anclaje X1 mejora las prestaciones y la resistencia del anclaje, con una mayor superficie de adherencia sobre soportes compactos y una roseta más ancha sobre la placa de yeso simple o doble.



Materia

Anclaje: nailon

Ventajas

- 4 segmentos que se despliegan en el montaje por detrás de la pared sobre el panel o placa y forman una roseta que permite una sujeción estable y una mayor resistencia
- Expansión uniforme en toda su longitud y en todas las direcciones sobre un soporte compacto que aumenta la resistencia del anclaje con respecto a un anclaje estándar
- Cuello retráctil que permite montar el anclaje a través del elemento a fijar antes colocado
- Cuello delgado que permite el montaje a ras del soporte
- Alas antirrotación
- Forma cónica y alas debajo de la cabeza, esto permite una excelente sujeción del anclaje a la superficie del soporte, incluso si la perforación es irregular
- Nailon flexible: El anclaje se puede colocar a mano, incluso a través de loza, y se reduce el par de atornillado

Aplicaciones

Aplicación

- Carpintería
- Instalación eléctrica y fontanería

Soportes

· Hormigón sin agrietar











Noticia Técnica

X1 evo-L

Anclaje de nailon universal de 4 segmentos



Datos técnicos

Dimensiones



Modelo	Product Reference	Ø agujero x longitud del anclaje [d0xL]. [mm]	Screw diameter (Min / Max)	Ø agujero [d0] [mm]	Profundidad mínima de perforación [h1] [mm]	Profundidad de anclaje nominal [hnom]. [mm]	Ctd por caja	Ctd por embalaje [mm]
6007000605000	X1 evo-L	Ø6x50	Ø4 - Ø5	6	60	50	200	1600
6007000806000		Ø8x60	Ø4,5 - Ø6	8	70	60	100	800

^{*} los valores se dan para la instalación sobre un soporte compacto o alveolar



Dimensiones anclaje con tomillo para madera

Table "Dimensiones anclaje con tornillo para madera" cannot be displayed : no references available.


Noticia Técnica

X1 evo-L


Anclaje de nailon universal de 4 segmentos



Instalación













ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la

Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la empresa

Simpson Strong-Tie®

Son únicamente validas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa Simpson

X1 evo-L

Anclaje de nailon universal de 4



2024-05-

