

FX

Anclaje de nailon para materiales huecos y placas de yeso

El anclaje de nailon FX para diámetros de 6, 8 y 10 mm sirve para fijar sobre hormigón, mampostería y paneles.

NUEVO

Características

Materia

- Anclaje nailon

Ventajas

- Utilizable sobre todos los materiales huecos y cartón yeso
- Alas antirrotación

Aplicaciones

Aplicación

- Estanterías
- Carpintería e instalaciones interiores,
- Iluminación

Soportes

- Hormigón sin agrietar
- Ladrillo macizo
- Ladrillo celular
- Hormigón celular
- Placa de yeso
- Piedra
- Paneles


Se debe comprobar la compatibilidad del producto, algunos materiales pueden no ser adecuados.



FX
Anclaje de nailon para materiales huecos y placas de yeso

Datos técnicos

Dimensiones



Modelo	Product Reference	Ø del agujero x Longitud del tapón [d0xL]. [mm]	Espesor de pared [h] [mm]	Ctd por caja	Ctd por embalaje
6003600604000	FX	Ø6x40	10	100	1000
6003600805000		Ø8x50	6	100	1000
6003601006000		Ø10x60	6	50	500

* Blister

Dimensiones anclaje con tornillos




Table "Dimensiones anclaje con tornillos" cannot be displayed : no references available.

Dimensiones anclaje con gancho




Table "Dimensiones anclaje con gancho" cannot be displayed : no references available.

Dimensiones anclaje con gancho circular








Table "Dimensiones anclaje con gancho circular" cannot be displayed : no references available.

FX

Anclaje de nailon para materiales huecos y placas de yeso

Instalación



FX

**Anclaje de nailon para materiales
huecos y placas de yeso**