

## TU Plug Anclaje de nailon/polipropileno

*El anclaje de expansión de nailon/polipropileno TU Plug sirve para fijar de elementos ligeros a soportes huecos o macizos*

**NUEVO**

## Características

### Materia

- Anclaje : nailon

### Ventajas

- Se puede utilizar para la mayoría de fijaciones ligeras
- Alas antirrotación
- ranura en zigzag para evitar que se desalinee el tornillo en el anclaje
- expansión máxima


## Aplicaciones

### Aplicación

- Fijación de rastrel de madera
- Carpintería ligera
- Fijación de paneles

### Soportes


- **Hormigón no fisurado**
- **Mampostería maciza o hueca**



TU Plug  
Anclaje de nailon/polipropileno


## Datos técnicos

### Dimensiones



Modelo	Référence	Agujero x Longitud del pasador [d0xL] [mm]	Profundidad mínima de perforación [h1] [mm]	Profundidad de anclaje nominal [hnom]. [mm]	Esp. mini soporte [h <sub>min</sub> ] [mm]	Ø mini tornillo [d] [mm]	Ø max tornillo [d] [mm]	Ctd por caja	Ctd por embalaje
6010100603000	TU	Ø6x30	40	30	60	3.5	5	100	3200
6010100703500		Ø7x35	45	35	80	4	5.5	150	2400
6010100804000		Ø8x40	55	40	80	4.5	6	100	1600
6010101005000		Ø10x50	65	50	100	6	8	50	800
6010101206000		Ø12x60	75	60	120	8	10	25	400

### Dimensions cheville à colerette



Modelo	Référence	Agujero x Longitud del pasador [d0xL] [mm]	Profundidad mínima de perforación [h1] [mm]	Profundidad de anclaje nominal [hnom]. [mm]	Esp. mini soporte [h <sub>min</sub> ] [mm]	Ø mini tornillo [d] [mm]	Ø max tornillo [d] [mm]	Ctd por caja	Ctd por embalaje
6000100603000	TU	Ø6x30	40	30	60	3.5	5	100	3200
6000100703500		Ø7x35	45	35	80	4	5.5	150	2400
6000100804000		Ø8x40	55	40	80	4.5	6	100	1600
6000101005000		Ø10x50	65	50	100	6	8	50	800
6000101206000		Ø12x60	75	60	120	8	10	25	400

### Dimensiones del anclaje de polipropileno




Table "Dimensiones del anclaje de polipropileno" cannot be displayed : no references available.

## Instalación

