

TMC

Anclaje para materiales huecos

El anclaje metálico de expansión TMC con tornillo de rosca métrica premontada, permite fijar elementos sobre placas de yeso o cualquier soporte hueco cuya cavidad se corresponda con las dimensiones del anclaje.

El anclaje se coloca en el agujero del soporte con una pinza específica, la acción de la pinza permite que el anclaje se expanda y bloquee contra el soporte.

Después, se fija el elemento con el tornillo.

Características

Materia

- Acero electrocincado

Ventajas

- Cuello ancho para compensar imperfecciones del agujero
- El montaje con pinzas limita el riesgo de degradación del soporte durante el montaje (lo que sucede en montajes con atornillado)
- La geometría del anclaje, en particular las partes plegables, se ha mejorado para que el montaje sea más cómodo y para aumentar la resistencia.

Aplicaciones

Aplicación


- Equipamiento eléctrico
- Carpintería interior
- Soportes de tuberías y radiadores

Soportes

- Placa de yeso
- Ladrillo alveolar (se debe comprobar la compatibilidad)
- Paneles



Supplied in dual-branded packaging




FRUULSIDER

TMC
Anclaje para materiales huecos

Datos técnicos

Dimensiones



Modelo	Referencia del producto	Dimensiones tornillo [dxLv] [mm]	Ø agujero [d0] [mm]	Espesor mínimo de la pared de soporte [hmax]. [mm]	Espesor máximo de la pared [hmax]. [mm]	Ctd por caja	Ctd por embalaje
7500100403800	TMC	M4x41	8	4	9	100	2000
7500100404500		M4x47	8	9	16	100	2000
7500100504500		M5x43	10	5	13	50	1000
7500100505800		M5x60	10	5	18	50	1000
7500100507100		M5x74	10	18	32	50	1000
7500100604500		M6x45	12	5	12	50	1000
7500100605800		M6x60	12	5	18	50	1000
7500100607100		M6x74	12	18	32	50	1000

Herramienta de instalación



Modelo	Referencia del producto	Ctd por caja
4990100000100	TMC-MTZ	1

Instalación

