

TRZ

Anclaje autoperforante Zamac para placas de yeso

El anclaje autoperforante TRZ permite fijar rápidamente elementos sobre placas o bloques de yeso, además de sobre hormigón celular. Este anclaje se puede atornillar directamente a una placa de yeso simple o doble, con la cabeza a ras de la superficie. Después, se puede utilizar el anclaje con un tornillo para madera o acero de Ø3 a 4,5 mm. El anclaje se coloca con una punta o un destornillador de estrella PH2.

Características

Materia

- Anclaje: Zamac
- Tornillos: acero electrocincado

Ventajas

- No requiere perforación previa
- También funciona en placas de yeso dobles


Aplicaciones

Aplicación

- rastrel de madera
- varilla
- perfil metálico
- canaleta

Soportes

- Placa de yeso
- Hormigón celular
- Bloque de yeso
- Panel (se debe comprobar la compatibilidad)


NUEVO**EZGJ**

TRZ

Anclaje autoperforante Zamac para placas de yeso

Datos técnicos

Dimensiones



Modelo	Product Reference	Ø anclaje x Longitud [ØxL] [mm]	Espesor pieza a fijar [tfix]. [mm]	Profundidad de anclaje nominal* [hnom] [mm]	Espesor mín. del soporte* [hmin] [mm]	Ø tornillo [d] [mm]	Longitud del tornillo [L_v] [mm]	Ø cuello [d_r] [mm]	Ctd por caja	Ctd por embalaje
7500601303000	TRZ	13x30	10	30	60	4	35	14	100	2000

Los valores son para el montaje sobre un material compacto como el hormigón celular.

TRZ

Anclaje autopercutor Zamac para placas de yeso

Instalación

