Noticia Técnica

CSA-ZPB

Tornillos para conectores - Impreg® + -Acabado negro

Los tornillos CSA5.0x40ZPB han sido cuidadosamente estudiados para permitir una instalación discreta de escuadras y conectores en acabado negro. Su cabeza cónica asegura un contacto total con el conector. La cabeza con huella de estrella permite sujetar el tornillo durante el montaje.

Características

Materia

- Revestimiento Impreg+®

Torx

- Torx 20 bit

Aplicaciones

Campos de aplicación

- Elemento principal: madera maciza, madera compuesta, madera laminada, etc.
- Elemento secundario: madera maciza, madera compuesta, madera laminada, etc.

Installatie

Estribos de estructura negros tipo SAEPB, escuadras de unión negras tipo ABR100PB y EA444/2PB...

CSA-ZPB

Tornillos para conectores - Impreg® + -Acabado negro

Datos técnicos

Product dimensions and capacities



Modelo	DB nr.	Fastener dimensions [mm]						Characteristic capacities - Timber C24 acc to ETA-04/0013 [kN]		Qty per blister	Qty/box
		d	l	d_h	d_1	l_g	bit	$R_{lat.k}$	$R_{ax.k}$		
CSA5.0X40ZPB	2391139	5	40	8.3	3.15	34	T-20	2.3	2.5	-	100

Notas Técnicas

Vantagas

- Acabado negro: gran discreción con conectores negros
- Resistencia a la corrosión
- Forma cónica bajo la cabeza: contacto total del tornillo con el conector
- Rosca específica para madera: penetración fácil y rápida
- Evita el agrietamiento de la madera
- Alta resistencia al arranque
- Recomendado en un contexto de resistencia al fuego de media hora
- Cabeza con huella de estrella profunda que mejora el guiado del tornillo y la vida útil de las puntas
- Punta antiagrietamiento tipo 17 que mejora el inicio del atornillado

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte
Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la empresa
Simpson Strong-Tie®