

DWF

Tornillo para placa de yeso

Los tornillos Quik Drive® DWFS D son diseñados para obtener un ritmo de atomillado elevado, lo que asegura una progresión rápida del trabajo para la fijación de placas de yeso sobre montantes y railes metálicos de 0,6 hasta 1,20 mm de espesor asegurándose no dañar el soporte.

Características

Materia

- Acabado fosfatado.

Ventajas

- Cabeza trompeta para evitar perforar la placa de yeso,
- Punta aguzada para penetrar bien aún sin pre-taladrar,
- Marcado CE según EN 14566.

Aplicaciones

Soporte

- Placas de yeso simple / placa doble / placa triple,
- Railes metálicos de 0,6 hasta 1,20 mm.

Campos de aplicación

- Placa de yeso sobre soporte metálico.



DWF

Tornillo para placa de yeso

Datos técnicos

Dimensiones y Valores
característicos



Modelo	Anchura cabeza [mm]	Ø tête [mm]	Screw length [mm]	Número tornillo/cinta	Número tornillo/caja	Herramientas compatibles	Rotation speed [tr/min]
DWF3525PE	8.2	3.5	25	30	2500	QDPR051 / QD76	de 2500 à 6000
DWF3535PE		3.5	35	30	2500	QDPR051 / QD76	de 2500 à 6000
DWF3540PE		3.5	40	30	2500	QDPR051 / QD76	de 2500 à 6000

