

DWC

Tornillos para placa de yeso

Los tornillos Quik Drive® DWC son diseñados para obtener un ritmo de atomillado elevado, lo que asegura una progresión rápida del trabajo para la fijación de placas de yeso sobre soportes madera, incluso OBS/multiplaca, asegurándose no dañar el soporte.

Características

Materia

- Acabado fosfatado.

Ventajas

- Cabeza trompeta para evitar perforar la placa de yeso,
- Punta taladrante para una mejor penetración aún sin pre-taladrar,
- Marcado CE según EN 14566.

Aplicaciones

Soporte

- Madera maciza, madera compuesta, madera laminada y OSB,
- Placas de yeso simple / placa doble.

Campos de aplicación

- Placa de yeso sobre madera.



DWC
Tornillos para placa de yeso

Datos técnicos

Dimensiones y Valores
 característicos



Modelo	Anchura cabeza [mm]	Ø tête [mm]	Longitud tornillo [mm]	Número tornillo/cinta	Número tornillo/caja	Herramientas compatibles	Max rotation speed [tr/min]	Peso [kg]
DWC3525PE	8.2	3.5	25	30	2500	QDPR051E / QD76KE	2500	0.002
DWC3535PE		3.5	35	30	2500	QDPR051E / QD76KE	2500	0.002
DWC3550PE		3.5	50	30	2000	QDPR051E / QD76KE	2500	0.003

