Noticia Técnica

PPRIX
Pies de pilar regulables - Inox A4

La altura de los pies de pilar PPRIX puede regularse. Su instalación resulta sencilla y rápida y, además, pueden ajustarse en la propia obra. En atmósferas corrosivas, se recomienda particularmente usar este modelo de acero inoxidable.



Características

Materia

- Acero inoxidable A4 según NF EN 10088,
- Espesor : 4 mm.

Ventajas

- No requiere ningún tipo de mecanizado,
- Regulable en obra.

Aplicaciones

Soporte

- **Elemento principal :** madera maciza, madera laminada, hormigón,
- **Elemento secundario :** mandera maciza, madera compuesta, madera laminada.

Campos de aplicación

- Pilares de tejadillos,
- Pérgolas,
- Verandas.

Noticia Técnica

PPRIX
Pies de pilar regulables - Inox A4

Datos técnicos

Dimensiones y Valores Característicos





Modelo	Dimensiones y Valores Característicos [mm]							Agujeros pletina superior	Agujeros pletina inferior	Peso [kg]
	A	B	D	E	F	G	t	Ø12	Ø12	
PPRIX	100	100	130	130	100 - 160	20	4	4	4	1.3

Valores Característicos







Modelo	Fijaciones				Valores Característicos - Madera C24 [kN]
	Sobre pilar		Sobre hormigón		$R_{1,k}$
	Cdad	Tipo	Cdad	Tipo	
PPRIX	4	Ø10	4	Ø10*	36 / kmod^0.5

** Consulte la gama de anclajes Simpson Strong-Tie para seleccionar los anclajes adecuados. Las soluciones estándares de anclajes dependen del tipo de hormigón, las distancias entre dos anclajes y las distancias a los bordes.*

Valores Característicos simplificados - Madera sobre hormigón







Modelo	Fijaciones				Valores característicos simplificados - Madera C24 [kN]
	Sobre pilar		Sobre hormigón		$R_{1,k}$**
	Cdad	Tipo	Cdad	Tipo	
PPRIX	4	Ø10	4	Ø10*	44.6

* Los valores característicos publicados se basan en una duración de carga a medio plazo y una clase de servicio 3, de acuerdo con el EC5 (EN 1995) (k_{mod} = 0,65). En el caso de diferentes duraciones de carga y clases de servicio, consulte el ETE para obtener capacidades más precisas.
** Consulte la gama de anclajes Simpson Strong-Tie para seleccionar los anclajes adecuados. Las soluciones estándares de anclajes dependen del tipo de hormigón, las distancias entre dos anclajes y las distancias a los bordes.

Instalación

Fijaciones

Sobre el pilar :

- Tirafonds Ø10 de acero inoxidable.

Sobre hormigón :

- Anclaje mecánico : pasador FM-753 A4 M10x75/5 A4,
- Anclaje químico : resina AT-HP + varilla roscada LMAS M10-120/25 A4.

Instalación

Parte superior :

1. Coloque la pletina superior del pie de pilar bajo el pilar.
2. Fije esta pletina al pilar con la ayuda de tirafondos LAG (es necesario una perforación previa).

Parte inferior :

1. Coloque el pilar verticalmente en la estructura.
2. Identifique sobre el soporte la posición de los anclajes al suelo.
3. Perfore el soporte verticalmente, con el diámetro y la profundidad recomendados para las fijaciones elegidas.
4. Fije la pletina inferior al suelo con la ayuda de los anclajes seleccionados.

ATENCION : Seccuion maxima del pilar : 200 x 200 mm.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la empresa Simpson Strong-Tie®
Son únicamente validas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa Simpson