

ECP

Escuadras de silla

La escuadra de silla ECP se utiliza comúnmente para el fortalecimiento de uniones de muebles. Participa en numerosos proyectos de bricolaje.

Características

Materia

- Acero S235JR según NF EN 10025,
- Acabado electrocincado según ISO 2081 ,
- Espesor : de 1,2 a 3 mm según los modelos.

Ventajas

- Amplia gama para una gran variedad de usos,
- Puede utilizarse en madera y hormigón.


Aplicaciones

Soporte


- **Elemento principal** : madera, ...
- **Elemento secundario** : madera maciza, paneles, PVC.

Campos de aplicación



- Madera maciza,
- Tablones,
- PVC,
- Estructuras de carpintería pequeñas,
- Ménsulas, estantes.

**EZ****INTERIOR**

Unión de vigas ligeras de madera



Datos técnicos



Dimensiones y Valores Característicos

Unión de vigas ligeras de madera

Modelo	Dimensiones y Valores Característicos [mm]				Agujeros Ala A			Agujeros Ala B			Peso [kg]
	A	B	C	t	Ø3.6	Ø3.8	Ø4.5	Ø3.6	Ø3.8	Ø4.5	
ECP40/1.2	40	40	10	1.2	-	2	-	-	2	-	0.006
ECP60/1.5	60	60	16	1.5	-	-	2	-	-	2	0.018
ECP80/2	80	80	16	2	-	-	2	-	-	2	0.034

Instalación

Fijaciones

Agujeros fresados :


- Ø4.2 mm (tamaños 30 hasta 80),
- Ø 5.5 mm (tamaños 90 hasta 140).

Sobre madera :

- Puntas anilladas CNA Ø3.1x35 y Ø4.0x35 mm,
- Tornillos TTUFS4.0X20

Instalación

1. Aproxime el elemento para fijar al soporte.
2. Fije con puntas el elemento. Este elemento también se puede atornillar con la ayuda de tornillos adaptados.
3. La escuadra también se fija mediante puntas o atornillada a éste.



Unión de vigas ligeras de madera

