Noticia Técnica

66T
Herrajes en "T"

Los herrajes en "T" se emplean para el refuerzo de uniones. Pueden utilizarse en trabajos de renovación.



Características

Materia

- Acero galvanizado,
- Espesor : 2 mm.

Ventajas

- Puede utilizarse en renovaciones para reforzar las estructuras.

Aplicaciones

Soporte

- Madera sobre madera.

Campos de aplicación

- Refuerzo de uniones viga-pilar.

66T
Herrajes en "T"

Datos técnicos





Dimensiones

Modelo	Dimensions [mm]				Perçages		Quantité par boîte
	A	B	C	t	Ø4.1	Ø11	
66T	152	127	38	2	8	3	10

Instalación

Fijaciones

- Pernos,
- Tornillos autoperforantes SD8 4.0x32 mm,
- Puntas anilladas CNA 3.7x50 mm,
- CNA 3.1x35 mm.

Instalación

1. Aproxime el elemento para fijar al soporte.
2. Clave el herraje en el elemento a fijar.
3. Clave el herraje en el soporte de madera.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la empresa Simpson Strong-Tie®

Son únicamente validas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa Simpson