

CP

Conectores para empalizadas

Permiten unir paneles de empalizadas.

Características

Materia

- Acero cincado blanco según NF EN ISO 2081.

Ventajas

- Se fijan directamente a la madera,
- Su perfil en "L" permite uniformizar los esfuerzos flectores generados por el viento sobre la estructura.


Aplicaciones

Soporte

- **Elemento principal** : madera,
- **Elemento secundario** : madera maciza, madera compuesta, laminada, ...

Campos de aplicación



- Empalizadas.
- Cerramientos de jardín.
- Vallados, ...



CP
Conectores para empalizadas

Datos técnicos

Dimensiones



Modelo	Dimensiones [mm]					Fijaciones		Agujeros [mm]	Cdt. boîte [pce]
	A	B	C	E	Esp.	Pilar	Holzzaun		
CP	30	38	35	35	2	Ø8 x 40	2 Ø4 x 30	2 Ø5	-
CP-R	30	38	35	35	2	Ø8x40	2 Ø4x30	2 Ø5	4

CP
Conectores para empalizadas

Instalación

Fijaciones

- **Madera / madera** : tornillos de latón de Ø 4.0x30 mm.

Instalación

1. Instale el conector CP sobre el poste de la valla, atornillándolo directamente a la madera.
2. Coloque el panel a unir.
3. Fije los dos tornillos de latón en los agujeros dispuestos al efecto.

