

CP304

Conectores para empalizadas - Inox A2

Permiten unir paneles de empalizadas. Los modelos CP304, fabricados en acero inoxidable, están diseñados para atmósferas corrosivas, como las de ambientes marinos o con contaminación.

Características

Materia

- Acero inoxidable A2 (304L) según NF EN 10088.

Ventajas

- Se fijan directamente a la madera,
- Su perfil en "L" permite uniformizar los esfuerzos flectores generados por el viento sobre la estructura.


Aplicaciones

Soporte

- **Elemento principal** : madera,
- **Elemento secundario** : madera maciza, madera compuesta, laminada, ...

Campos de aplicación

- Empalizadas,
- Cerramientos de jardín,
- Vallados, ...





CP304

Conectores para empalizadas - Inox A2

Datos técnicos

Dimensiones



Modelo	Dimensiones [mm]					Fijaciones		Agujeros [mm]	Cdt. boîte [pce]
	A	B	C	F	Esp.	Pilar	Palissade		
CP304/B	30	38	35	40	2	8 x 40	2 vis 4 x 30	2 Ø5	4

CP304

Conectores para empalizadas - Inox A2

Instalación

Fijaciones

- **Madera / madera** : tornillos inox de Ø 4.0x30 mm.

Instalación

1. Instale sobre el poste de la valla, atornillándolo directamente a la madera.
2. Coloque el panel a unir.
3. Fije los dos tornillos de latón en los agujeros dispuestos al efecto.

