Noticia Técnica

H2.5A
Escuadras para cerchas y cabrios

Estas escuadras, diseñadas para fijar cerchas y cabrios sometidos a la acción de vientos extremos, pueden utilizarse en numerosas configuraciones en las que se entrecrucen dos elementos de madera.



Características

Materia

- Acero galvanizado,
- Espesor : 1,2 mm.

H2.5A
Escuadras para cerchas y cabrios

Datos técnicos

Dimensiones




Modelo	Dimensiones [mm]					Agujeros Ala C	Agujeros Ala D
	A	B	C	D	t	Ø4.1	Ø4.1
H2.5A	35	150	55	55	1.2	5	5

Valores Característicos madera sobre madera - 2 escuadras





Modelo	Valores Característicos - Madera sobre madera - Clavado total					
	Fijaciones		Valores Característicos - Madera C24 - Conexión con 2 escuadras [kN]			
	Ala C	Ala D	$R_{1,k}$		$R_{2,k} = R_{3,k}$	
	Cdad	Cdad	CNA3.1x35	N3.75x30	CNA3.1x35	N3.75x30
H2.5A	5	5	2.71	2.39	0.6	0.6

Los valores de la tabla están válidas para 2 H2.5A. En el caso de una sola escuadra, el valor al levantamiento está dividida por 2.

Instalación

Instalación

1. Aproxime el elemento para fijar al soporte.
2. Fije con puntas el elemento. Este elemento también se puede atornillar con la ayuda de tornillos adaptados.
3. La escuadra también se fija mediante puntas o atornillada a éste.



H2.5A can be installed on the same side of the wall plate.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la empresa Simpson Strong-Tie®
Son únicamente validas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa Simpson