

LM

Arandela plana

Las arandelas LM se utilizan como complemento de las varillas THR y de las tuercas EH.

Características

Materia

- **Acero electrocincado.**

Ventajas

- Amplia gama : diámetros disponibles de M6 a M24,
- Se adapta a todas las varillas y tuercas del mercado en acero electrocincado.

Aplicaciones

Soporte


- Hormigón no fisurado,
- Piedra natural dura.

Campos de aplicación

- Bastidores, máquinas-herramientas, falsos techos,
- Portales, persianas, barandillas,
- Estribos para estructuras, pies de pilar, ...

**EZ****INTERIOR**

LM
Arandela plana



Datos técnicos

Dimensiones y Valores Característicos

Modelo	Dimensiones [mm]			Peso [kg]
	D	B	t	
LM-M6/14/1.2-Z	6.4	14	1.2	0.088
LM-M8/18/1.5-Z	8.4	18	1.5	0.15
LM-M10/22/2.0-Z	10.4	22	2	0.43
LM-M12/27/2.5-Z	12.4	27	2.5	0.72
LM-M14/30/2.5-Z	14.4	30	2.5	0.92
LM-M16/32/3.0-Z	16.4	32	3	0.54
LM-M18/36/3.0-Z	18.4	36	3	0.62
LM-M20/40/3.0-Z	20.4	40	3	1
LM-M24/50/4.0-Z	24.4	50	4	1.7

