Noticia Técnica

EH
Tuerca hexagonale

Las tuercas hexagonales de 6 caras EH se utilizan como complemento de las varillas THR y de las arandelas LM.

CL2

EZ

INTERIOR

Características

Materia

- Acero electrocincado, Clase 8
- Conforme a la norma ISO 898-2

Ventajas

- Amplia gama : diámetros disponibles de M6 a M24,
- Se adapta a todas las varillas y tuercas del mercado en acero electrocincado.

Aplicaciones

Soporte

- Hormigón no fisurado,
- Piedra natural dura.

Campos de aplicación

- Racks, máquinas-herramientas, falsos techos,
- Portales, persianas, barandillas,
- Estribos para estructuras, pies de pilar, ...

Datos técnicos



Dimensiones y Valores Característicos

Modelo	Peso [kg]
EHM6-Z	0.45
EHM8-Z	1.1
EHM10-Z	1.7
EHM12-Z	1.1
EHM14-Z	1.5
EHM16-Z	0.83
EHM18-Z	0.45
EHM20-Z	1.3
EHM24-Z	1.7

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la empresa Simpson Strong-Tie®

Son únicamente validas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa Simpson