

Tekniset tiedot

TTUFP Pan Head Wood Screw

SIMPSON
Strong-Tie

TTUFP screws have a 6 lobe drive and type 17 point which drives the screw smoothly into the woodwork and prevents splitting. All screws have saw thread that reduces torque. Serrations under the head help the screw to grip the material.

Ominaisuudet


Features

- 6 lobe point
- Pan head
- Type 17 point
- Serrated thread and milling thread
- Electro galvanised coating

Sovellus

Liitos

- Puu-puu liitos
- Steel to wood




TTUFP

Pan Head Wood Screw

Technical Data

Mitat ja ominaisarvot



Tuotenro	Tuotenumero	NOBB nr.	Mitat [mm]					Paino [kg]
			d	l	d _h	l _g	Bit	
TTUFP3.0X15*	74511	53294496	3	15	5.5	15	T-10	0.001
TTUFP3.0X20*	74513	53294500		20	5.5	20	T-10	0.001
TTUFP3.5X15*	74512	53294515	3.5	15	6.6	15	T-15	0.001
TTUFP3.5X20*	74514	53294526		20	6.6	20	T-15	0.001
TTUFP3.5X25*	74515	53294534		25	6.6	25	T-15	0.001
TTUFP3.5X30*	74517	53294545	4	30	6.6	30	T-15	0.002
TTUFP4.0X15*	74518	53294553		15	7.6	15	T-20	0.001
TTUFP4.0X20*	74519	53294564		20	7.6	20	T-20	0.002
TTUFP4.0X25*	74520	53294572		25	7.6	25	T-20	0.002
TTUFP4.0X30*	74521	53294583		30	7.6	30	T-20	0.002
TTUFP4.0X35*	74522	53294598		35	7.6	35	T-20	0.002
TTUFP4.0X40*	74523	53294602	5	40	7.6	40	T-20	0.003
TTUFP4.0X50*	74524	53294617		50	7.6	30	T-20	0.003
TTUFP5.0X30	74525	53294621		30	9.7	26	T-25	0.004
TTUFP5.0X40	74526	53294636		40	9.7	36	T-25	0.004
TTUFP5.0X50	74527	53294640		50	9.7	30	T-25	0.005
TTUFP5.0X60	74528	53294655		60	9.7	35	T-25	0.006
TTUFP5.0X70	74529	53294666	6	70	9.7	40	T-25	0.006
TTUFP5.0X80	74530	53294674		80	9.7	50	T-25	0.007
TTUFP6.0X40	74532	53294693		40	11.7	35	T-30	0.007
TTUFP6.0X50	74533	53294704		50	11.7	30	T-30	0.007
TTUFP6.0X60	74534	53294712		60	11.7	35	T-30	0.008
TTUFP6.0X70	74535	53294723		70	11.7	40	T-30	0.01
TTUFP6.0X80	74536	53294738		80	11.7	50	T-30	0.01
TTUFP6.0X100	74531	53294685		100	11.7	60	T-30	0.012

* not covered by CE marking

Tekniset tiedot

TTUFP Pan Head Wood Screw

SIMPSON**Strong-Tie**

Tuotteen ominaisuudet

Tuotenro	Tuotteen ominaisuudet			
	Taivutuslujuus - $M_{y,k}$ [$M_{y,k}$] [Nmm]	Tyypillinen vetoparametri - $f_{ax,k,90^\circ}$ [$f_{ax,k,90^\circ}$] [N/mm ²]	Tyypillinen läpivetoparametri - $f_{head,k}$ [$f_{head,k}$] [N/mm ²]	Tyypillinen vetolujuus - $f_{tens,k}$ [$f_{tens,k}$] [kN]
TTUFP5.0X30	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X40	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X50	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X60	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X70	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X80	6720	15	16.9	7.9
TTUFP6.0X40	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X50	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X60	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X70	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X80	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X100	9500	12.5	17.4	11.1

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

TTUFP Pan Head Wood Screw

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.

2025-08-23



www.strongtie.fi

SIMPSON**Strong-Tie**