

Tekniset tiedot

FIRKG
Naula

SIMPSON

Strong-Tie

*Saatavana on laaja valikoima nauloja ja liitoskiinnikkeitä puuhun tai betoniin kiinnittämistä varten.
Nelikulmainen naula, jossa koverrus.*

Ominaisuudet

Materiaali

- S235JR

Hyödyt

- Nelikulmaisilla koverreilla nautoilla on noin 25 % suurempi ulosvetokestävyys kuin pyöreillä nautoilla
- Nelikulmaiset nautat on helpompi suoristaa, vaikka ne olisivat taipuneet lyönnin aikana
- Nelikulmaisia koverrettuja nautoja voi käyttää vain sisätiloissa

Sovellus

Liitos

- Puu-puu

Käyttötarkoitus

- truss fixings
- Timber assemblies



Technical Data

Mitat



Tuotenro	Tuotenumero	Mitat [mm]			Qty/box	Qty/Blister	Paino [kg]
		d	l	d _h			
FIRKG2.0X50 Blister	78236	2	50	5	-	60	0.002
FIRKG2.0X50-3280	75009		50	5	3280	-	0.002
FIRKG2.2x55-1250	75602	2.2	55	-	1250	-	0.006
FIRKG2.3X60 Blister	78239	2.3	60	5.4	-	40	0.003
FIRKG2.5x65-750	75603	2.5	65	-	750	-	0.003
FIRKG2.8X75 Blister	78228	2.8	75	6.4	-	25	0.005
FIRKG2.8X75-500	75604		75	6.4	500	-	0.004
FIRKG2.8X90-500	75587		90	6.4	500	-	2.6
FIRKG3.4x95-250	75605	3.4	95	-	250	-	0.009
FIRKG3.4X100 Blister	78223		100	7.8	-	15	0.009
FIRKG3.4X125	75802		125	7.8	250	-	0.011
FIRKG4.0X125 Blister	78234	4	125	9.7	-	8	0.015
FIRKG4.2x125-150	75590	4.2	125	-	150	-	0.016
FIRKG5.1X150 Blister	78240	5.1	150	12.2	-	5	0.028
FIRKG5.1X150-180	75017		150	12.2	180	-	0.028

* not covered by CE marking

Tuotteen ominaisuudet

Tuotenro	Tuotteen ominaisuudet			
	Taivutuslujuus - $M_{y,k}$ [$M_{y,k}$] [Nmm]	Tyypillinen vetoparametri - $f_{ax,k,90^\circ}$ [$f_{ax,k,90^\circ}$] [N/mm ²]	Tyypillinen läpivetoparametri - $f_{head,k}$ [$f_{head,k}$] [N/mm ²]	Tyypillinen vetolujuus - $f_{tens,k}$ [$f_{tens,k}$] [kN]
FIRKG2.0X50 Blister	-	-	-	-
FIRKG2.0X50-3280	1289	2.5	8.6	NPD
FIRKG2.2x55-1250	-	2.5	8.6	NPD
FIRKG2.3X60 Blister	1721	2.5	8.6	NPD
FIRKG2.5x65-750	-	2.5	8.6	NPD
FIRKG2.8X75 Blister	-	-	-	-
FIRKG2.8X75-500	4257	2.5	8.6	NPD
FIRKG2.8X90-500	-	-	-	-
FIRKG3.4x95-250	-	2.5	8.6	NPD
FIRKG3.4X100 Blister	6989	2.5	8.6	NPD
FIRKG3.4X125	-	-	-	-
FIRKG4.0X125 Blister	9271	2.5	8.6	NPD
FIRKG4.2x125-150	-	2.5	8.6	NPD
FIRKG5.1X150 Blister	-	2.5	8.6	NPD
FIRKG5.1X150-180	19890	2.5	8.6	NPD

Refer to relevant ITTR or ETA for more details
NPD: No performance declared

