

Tekniset tiedot

FIRKS Naula

SIMPSON**Strong-Tie**

*Saatavana on laaja valikoima nauloja ja liitoskiinnikkeitä puuhun tai betoniin kiinnittämistä varten.
Nelikulmainen naula, jossa koverrus.*

Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Ruostumaton teräs 1.4404 (EN 10088) tai vastaava laatu
- Korroosiosuoja:
Ruostumaton, haponkestävä - A4
Ruostumattomasta teräslevystä (ruostumaton, haponkestävä AISI 316(L) / 1.4401(4)) / 1.4521

Hyödyt

- Nelikulmaisilla koverreilla nauloilla on noin 25 % suurempi ulosvetokestävyys kuin pyöreillä nauloilla
- Nelikulmaiset naulat on helpompi suoristaa, vaikka ne olisivat taipuneet lyönnin aikana
- Nelikulmaisilla koverreilla nauloja voi käyttää vain sisätiloissa

Sovellus

Suitable for

.

When to use

.



Technical Data

Mitat



Tuotenro	Tuotenumero	Mitat [mm]					Paino [kg]
		d	l	d _h	A _h	h _t	
FIRKS2.0X50	75681	2	50	5	19.63	0.7	0.002
FIRKS2.3X60	74189	2.3	60	5.4	22.9	0.8	0.002
FIRKS2.8X75	74190	2.7	75	6.4	32.2	1	0.004

Tuotteen ominaisuudet

Tuotenro	Tuotteen ominaisuudet			
	Taivutuslujuus - $M_{y,k}$ [$M_{y,k}$] [Nmm]	Tyypillinen vetoparametri - $f_{ax,k,90^\circ}$ [$f_{ax,k,90^\circ}$] [N/mm ²]	Tyypillinen läpivetoparametri - $f_{head,k}$ [$f_{head,k}$] [N/mm ²]	Tyypillinen vetolujuus - $f_{tens,k}$ [$f_{tens,k}$] [kN]
FIRKS2.0X50	-	-	-	-
FIRKS2.3X60	2566	2.5	8.6	NPD
FIRKS2.8X75	4144	2.5	8.6	NPD

Refer to relevant ITTR or ETA for more details

NPD: No performance declared

