

PDPAWL Sinkitty naula

Sinkitty naula puu/betonille ja puu/teräkselle.

Ominaisuudet

Materiaali

- Sinkitty

Hyödyt

c

Tekniset määrytykset

- Levy Ø25 mm, varsi Ø3,7 mm

Sovellus

Käyttötarkoitus

- Kiinnittäminen teräkseen S235 6-10 mm
- Kiinnittäminen betoniin C16-C40
- Kiinnittäminen kevytsorabetoniin LAC 10-15
- Kiinnittäminen ontelolaattoihin C30-45
- Kiinnittäminen kevytbetoniin
- Eristyksen kiinnittäminen
(Materiaali on kiinnitetty materiaali, sitä ei voi käyttää kiinnitysalustana)
- Puun kiinnittäminen
(Materiaali on kiinnitetty materiaali, sitä ei voi käyttää kiinnitysalustana)
- Kiinnittäminen onttoon tiileen
- Kiinnittäminen asfalttiin



PDPAWL
Sinkitty naula

Technical Data

Mitat ja ominaisarvot

Tuotenumero	Fastener dimensions [mm]				Compatible Tools	
	d	l	d _h	d _w	Simpson Strong-Tie®	Other
PDPAWL-75	4	19	7.6	25	PT-27 / PTP-27LE	DX-A40 / DX-A41 / DX-460 / DX-351
PDPAWL-100	4	25	7.6	25	PT-27 / PTP-27LE	DX-A40 / DX-A41 / DX-460 / DX-351
PDPAWL-125	4	32	7.6	25	PT-27 / PTP-27LE	DX-A40 / DX-A41 / DX-460 / DX-351
PDPAWL-150	4	37	7.6	25	PT-27 / PTP-27LE	DX-A40 / DX-A41 / DX-460 / DX-351

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00PDPAWL
Sinkitty naulaSIMPSON
Strong-Tie®Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta.
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.

2024-04-26

www.strongtie.fi