

## Tekniset tiedot

**SIMPSON**

**Strong-Tie**

FIRKSQU

**Squared Nail - Bright (uncoated)**

*Squared nails are used in wood to wood applications. The squared profile increase the shear capacity.*

### Ominaisuudet

#### Features:

- Flat head
- 40 degree diamond point
- Squared shank

### Sovellus

#### Sovellus

- Puu-puu



FIRKSQU

Squared Nail - Bright (uncoated)

## Technical Data

Mitat



Tuotenro	Item code	Mitat [mm]					
		d	l	d <sub>h</sub>	l <sub>g</sub>	t <sub>fix</sub>	bit
FIRKSQU2.0x50	FIRKSQU	2	50	11.5	-	-	-
FIRKSQU2.2x55	FIRKSQU	2.2	55	11.5	-	-	-
FIRKSQU2.5x65	FIRKSQU	2.5	65	6	-	-	-
FIRKSQU2.8x75	FIRKSQU	2.8	75	6.8	-	-	-
FIRKSQU3.4x95	FIRKSQU	3.4	95	7.6	-	-	-

Tuotteen ominaisuudet

Tuotenro	Tuotteen ominaisuudet					
	Taivutuslujuus - M <sub>y,k</sub> [Nm] [M <sub>y,k</sub> ] [Nm]	Tyypillinen vetoparametri - f <sub>ax,k,90°</sub> [N/mm <sup>2</sup> ] [f <sub>ax,k,90°</sub> ] [N/mm <sup>2</sup> ]	Tyypillinen läpivetoparametri - f <sub>head,k</sub> [N/mm <sup>2</sup> ] [f <sub>head,k</sub> ] [N/mm <sup>2</sup> ]	Tyypillinen vetolujuus - f <sub>tens,k</sub> [kN] [f <sub>tens,k</sub> ] [kN]	Characteristic torsional strength - f <sub>tor,k</sub> [f <sub>tor,k</sub> ] [Nm]	Torsional ratio
FIRKSQU2.0x50	-	-	-	-	-	-
FIRKSQU2.2x55	-	-	-	-	-	-
FIRKSQU2.5x65	3.3	2.5	8.6	-	-	-
FIRKSQU2.8x75	4.3	2.5	8.6	-	-	-
FIRKSQU3.4x95	7	2.5	8.6	-	-	-

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB  
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo  
tel: 0490-300 00  
fax : 0490-233 00

FIRKSQU  
Squared Nail - Bright (uncoated)



SIMPSON  
Strong-Tie®

Copyright by Simpson Strong-Tie®  
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta  
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson -Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.

2024-11-16

www.strongtie.fi