

## Tekniset tiedot

FIRKD34G

**Framing Nail 34° Wire Weld - Clipped Head, Grooved - HDG**

**SIMPSON**

**Strong-Tie**

*The framing nail is used for wood to wood constructions. The clipped head and the tight collation means that more nails can be loaded in the tools, the wire weld collation is not affected by wetness, storage time or temperature. The grooved shank increases the shear capacity.*

### Ominaisuudet

#### Hyödyt

- Clipped head (D-head)
- Grooved shank
- Hot dip galvanised
- Wire weld collation 34°

### Sovellus

#### Liitos

- Framing wood to wood



## Tekniset tiedot

FIRKD34G

Framing Nail 34° Wire Weld - Clipped Head, Grooved - HDG

**SIMPSON**

**Strong-Tie**

## Technical Data

Mitat



| Tuotenro       | Item code | Mitat [mm] |    |                |                |                 |     | Paino [kg] |
|----------------|-----------|------------|----|----------------|----------------|-----------------|-----|------------|
|                |           | d          | l  | d <sub>h</sub> | l <sub>g</sub> | t <sub>fx</sub> | bit |            |
| FIRKD34G2.9X65 | 75645     | 2.8        | 64 | 11.5           | -              | 47.2            | -   | 0.004      |
| FIRKD34G2.9X75 | 75646     | 2.8        | 73 | 11.5           | -              | 56.2            | -   | 0.005      |
| FIRKD34G2.9X90 | 75647     | 2.8        | 87 | 11.5           | -              | 70.2            | -   | 0.006      |

Tuotteen ominaisuudet

| Tuotenro       | Tuotteen ominaisuudet                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                         |                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                | Taivutuslujuus -<br>M <sub>y,k</sub> [Nm] [M <sub>y,k</sub> ]<br>[Nm] | Tyypillinen vetoparametri -<br>f <sub>ax,k,90°</sub> [N/mm <sup>2</sup> ] [f <sub>ax,k,90°</sub> ]<br>[N/mm <sup>2</sup> ] | Tyypillinen läpivetoparametri -<br>f <sub>head,k</sub> [N/mm <sup>2</sup> ] [f <sub>head,k</sub> ]<br>[N/mm <sup>2</sup> ] | Characteristic tensile<br>capacity - f <sub>tens,k</sub><br>[f <sub>tens,k</sub> ] [kN] | Characteristic torsional<br>strength - f <sub>tor,k</sub> [f <sub>tor,k</sub> ]<br>[Nm] | Torsional<br>ratio |
| FIRKD34G2.9X65 | 3.7                                                                   | 2.5                                                                                                                        | 20.5                                                                                                                       | -                                                                                       | -                                                                                       | -                  |
| FIRKD34G2.9X75 | 3.7                                                                   | 2.5                                                                                                                        | 20.5                                                                                                                       | -                                                                                       | -                                                                                       | -                  |
| FIRKD34G2.9X90 | 3.7                                                                   | 2.5                                                                                                                        | 20.5                                                                                                                       | -                                                                                       | -                                                                                       | -                  |

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening  
Systems AB  
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo  
tel: 0490-300 00  
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta

Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.

FIRKD34G

**Framing Nail 34° Wire Weld - Clipped Head,  
Grooved - HDG**



www.strongtie.fi

**SIMPSON**

**Strong-Tie**

2025-08-20