

Tekniset tiedot

SIMPSON

Strong-Tie

RSN21A4

Framing Nail 21° Plastic strip - Round head, Ring shank - Stainless A4

The framing nail is used for wood to wood constructions. The round head gives a good visual end result and the plastic collation is not sensitive for wetness. The stainless version can be used in severe environments.

Ominaisuudet

Hyödyt

- Round head
- Ring shank increases withdrawal resistance
- Plastic strip 21°


Sovellus

Sovellus

- Framing wood to wood



RSN21A4

Framing Nail 21° Plastic strip - Round head, Ring shank -
Stainless A4

Technical Data

Mitat

| Tuotenro | Tuotenumero | Mitat [mm] | | | | Paino [kg] |
|---------------|-------------|------------|------|----------------|----------------|------------|
| | | d | l | d _h | l _g | |
| RSN21A42.8X65 | 75641 | 2.8 | 63.5 | 6.2 | 50 | 0.004 |
| RSN21A42.8X75 | 75642 | | 73.5 | 6.9 | 53 | 0.004 |
| RSN21A43.1X90 | 75643 | 3.1 | 88 | 6.9 | 70 | 0.006 |

Tuotteen ominaisuudet

| Tuotenro | Tuotteen ominaisuudet | | | | |
|---------------|---|--|--|---|---|
| | Taivutuslujuus - M _{y,k} [Nm] [M _{y,k}] [Nm] | Tyypillinen vetoparametri - f _{ax,k,90°} [N/mm ²] [f _{ax,k,90°}] [N/mm ²] | Tyypillinen läpivetoparametri - f _{head,k} [N/mm ²] [f _{head,k}] [N/mm ²] | Tyypillinen vetolujuus - f _{tens,k} [kN] [f _{tens,k}] [kN] | Characteristic torsional strength - f _{tor,k} [f _{tor,k}] [Nm] |
| RSN21A42.8X65 | 3.2 | 8.9 | 29.4 | 3.4 | - |
| RSN21A42.8X75 | 3.2 | 8.9 | 29.4 | 3.4 | - |
| RSN21A43.1X90 | 4.6 | 8.3 | 18.1 | 3.8 | - |

Simpson Strong-Tie / Gbo
Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta

Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson -Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.

RSN21A4

Framing Nail 21° Plastic strip - Round head, Ring
shank - Stainless A4

2025-08-23

www.strongtie.fi