

Tekniset tiedot

CSA-ST

Ruostumaton naulauslevyruuvit

SIMPSON

Strong-Tie

CSA-ruuvit on kehitetty erityisesti teräksisten kiinnikkeiden kiinnittämiseksi puuhun. Pään alapuolinen sileä varsi sopii hyvin kiinnikkeen reikään. Siksi liitoksesta tulee jäykempi ja kestävydestä suurempi kuin tavallisia ruuveja käytettäessä. Fiber cut-kärki tekee ruuvaamisesta helpompaa ja nopeampaa.

Ominaisuudet

Materiaali

- Ruostumaton teräs 1.4404

Hyödyt

- Ruostumaton
- Erikoiskierre puuhun kiinnittämiseksi, porakärki nopeaan ruuvautumiseen
- Ei puun halkeilua



Sovellus

Liitos

- Kiinnikkeiden kiinnitys puuhun

Käyttötarkoitus

- Käytetään, kun korroosiokestävyydelle asetetaan erityisvaatimuksia, esimerkiksi painekyllästettyä puuta asennettaessa



Fastgørelse af trælagte på stål




Tekniset tiedot

CSA-ST
Ruostumaton naulauslevyruuvit

SIMPSON

Strong-Tie

Technical Data



Tuotteen ominaisuudet

Tuotenro	Mitat [mm]						Kestävyyden ominaisarvot - mukaisesti ETA-04/0013 [kN]	
	d _h	d	d ₁	l	l _g	bit	R _{lat,k}	R _{ax,k}
CSA5.0X40ST	8.3	5	3.15	40	34	T-20	2.3	2.5

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.

CSA-ST
Ruostumaton naulauslevyruuvit



www.strongtie.fi

SIMPSON

Strong-Tie

2025-08-23