

Tekniset tiedot

SIMPSON

Strong-Tie

R-LX-CS-ZF

Concrete screw countersunk head with zink flake coating

CE



Sovellus

Applications

Concrete fixing

Approved usage

- **Cracked concrete C20 / 25-C50 / 60**
- **Non-cracked concrete C20 / 25-C50 / 60**
- **Reinforced concrete**




R-LX-CS-ZF

Concrete screw countersunk head with zink flake coating

Technical Data

Dimensjon



Tuotenumero	Item Code	NOBB nr.	Dimensjon				Antall pr. eske
			d [mm]	L [mm]	Bit	Hodediameter [mm]	
R-LX-05X50-CS	76888	58072764	6.3	50	TX25	10.9	50
R-LX-05X75-CS	76889	58072772	6.3	75	TX25	10.9	50
R-LX-06X50-CS	76890	58072783	7.5	50	TX40	13.2	50
R-LX-06X75-CS	76891	58072798	7.5	75	TX40	13.2	50
R-LX-06X100-CS	76892	58072802	7.5	100	TX40	13.2	50
R-LX-06X120-CS	76893	58072817	7.5	120	TX40	13.2	50
R-LX-06X140-CS	76897	58072836	7.5	140	TX40	13.2	50

Anbefalt last

Tuotenumero	Anbefalt last							
	Standard forankringsdybde				Redusert forankringsdybde			
	UTTREKSKRAFT - N_{Rd}		TVERRKRAFT - V_{Rd}		UTTREKSKRAFT - N_{Rd}		TVERRKRAFT - V_{Rd}	
	IKKE-SPRUKKET BETONG C20 / 25 [kN]	SPRUKKET BETONG C20 / 25 [kN]	IKKE-SPRUKKET BETONG [kN]	SPRUKKET BETONG C20 / 25 [kN]	IKKE-SPRUKKET BETONG C20 / 25 [kN]	SPRUKKET BETONG C20 / 25 [kN]	IKKE-SPRUKKET BETONG C20 / 25 [kN]	SPRUKKET BETONG C20 / 25 [kN]
R-LX-05X50-CS	2.8	1.8	4.4	3.1	-	-	-	-
R-LX-05X75-CS	2.8	1.8	4.4	3.1	-	-	-	-
R-LX-06X50-CS	5.7	3.3	6.6	4.7	4.4	3.1	4.4	3.1
R-LX-06X75-CS	5.7	3.3	6.6	4.7	4.4	3.1	4.4	3.1
R-LX-06X100-CS	5.7	3.3	6.6	4.7	4.4	3.1	4.4	3.1
R-LX-06X120-CS	5.7	3.3	6.6	4.7	4.4	3.1	4.4	3.1
R-LX-06X140-CS	5.7	3.3	6.6	4.7	4.4	3.1	4.4	3.1

R-LX-CS-ZF

Concrete screw countersunk head with zink flake coating

INSTALLATIONSDATA

Tuotenro	Installation data										
	Hulldiameter i betongen [mm]	Hulldiameter i festeobjekt [d _f] [mm]	Maks. dreiemoment for slagskrutrekker [T _{imp,-max}] [Nm]	Standard forankringsdybde						Maks. tykkelse montert materiale [T _{fix}] [mm]	Reell hulldybde [h ₀]
				Maks. tykkelse montert materiale [T _{fix}] [mm]	Reell hulldybde [h ₀]	Minimum forankringsdybde [h _{nom,s}] [mm]	Minste tykkelse på betongen [h _{min,s}] [mm]	Minste avstand mellom festepunktene [s _{min,s}] [mm]	Minimum kantavstand [c _{min,s}] [mm]		
R-LX-05X50-CS	5	7	200	7	L + 10 - tfix	43	100	40	40	-	L + 10 - tfix
R-LX-05X75-CS	5	7	200	32	L + 10 - tfix	43	100	40	40	-	L + 10 - tfix
R-LX-06X50-CS	6	9	400	-	L + 10 - tfix	55	100	45	45	7	L + 10 - tfix
R-LX-06X75-CS	6	9	400	20	L + 10 - tfix	55	100	45	45	32	L + 10 - tfix
R-LX-06X100-CS	6	9	400	45	L + 10 - tfix	55	100	45	45	57	L + 10 - tfix
R-LX-06X120-CS	6	9	400	65	L + 10 - tfix	55	100	45	45	77	L + 10 - tfix
R-LX-06X140-CS	6	9	400	85	L + 10 - tfix	55	100	45	45	97	L + 10 - tfix

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening
Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta

Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson -Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.

R-LX-CS-ZF

Concrete screw countersunk head with zink
flake coating



2024-04-17

www.strongtie.fi

SIMPSON

Strong-Tie®