

Tekniset tiedot

DWF Kipsi ruuvi

SIMPSON**Strong-Tie**

DWF-kipsiruuvi on kehitetty kipsilevyjen nopeampaan asentukseen metalliprofiiliin, jonka paksuus on 0,6...1,2 mm.

Ominaisuudet

Materiaali

- Harmaa fosfaatti -pintakäsittely

Hyödyt

- Uppokanta
- Terävä kärki, joka porautuu helposti puuhun ilman esiporausta
- CE-merkitty EN14566:n mukaan

Sovellus

Liitos

- Yksi, kaksi tai kolme kipsilevykerrosta
- 0,6-1,20 mm:n metallirakenteet

Käyttötarkoitus


- Kipsi teräkseen
- Teräkselle 0,6 mm - 1,2 mm



DWF
Kipsi ruuvi

Technical Data

Mitat



Tuotenro	Head width [mm]	Ø head [mm]	Screw length [mm]	Nb. screw/strip	Nb. screw/box	Compatible tools	Rotation speed [tr/min]
DWF3525PE	8.2	3.5	25	30	2500	QDPR051 / QD76	de 2500 à 6000
DWF3535PE		3.5	35	30	2500	QDPR051 / QD76	de 2500 à 6000
DWF3540PE		3.5	40	30	2500	QDPR051 / QD76	de 2500 à 6000

