

Tekniset tiedot

DWFSD Kipsi ruuvi

SIMPSON**Strong-Tie®**

Kipsi, tiheä kierre, itseporautuva.

DWFSD-kipsiruuvit on kehitetty, jotta kipsilevyt olisi nopeampi asentaa 1,20...2,20 mm:n paksuiseen teräkseen.

Tarkista, että alusrakenne ei vaurioidu. On tärkeää, että työkalun syvyysäättö on tehty oikein.

Ominaisuudet

Materiaali

- Keltainen fosfaatti -pintakäsittely

Hyödyt

- Uppokanta, joka ei lävistä kipsilevyä
- Porakärki, joka porautuu helposti teräkseen
- CE-merkitty EN14566:n mukaan

Sovellus

Liitos

- 0,9-2,5 mm:n teräkselle
- Yksi tai kaksi kipsilevykerrosta

Käyttötarkoitus

- Kipsi teräkseen
- Teräkselle 0,9 mm - 2,5 mm

**BIT2PE**

Tekniset tiedot


DWFSD
Kipsi ruuvi

SIMPSON

Strong-Tie

Technical Data

Mitat



Tuotenro	Head width [mm]	Ø head [mm]	Screw length [mm]	Qty screws / strip	Qty screws / box	Compatible tool	Max rotation speed [tr/min]	Paino [kg]
DWFSD41PE	8.2	3.4	41	30	2500	QDPR051E / QD76KE	2500	0.003

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

DWFSD
Kipsi ruuvi

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.

2025-08-23



www.strongtie.fi

SIMPSON

Strong-Tie